

Barres de signalisation universelles à coller



- Installation sur tout type de véhicule par collage 3 points : pas de perçage du pavillon
- Traitement anticorrosion de la barre et des supports
- Triangle en aluminium : léger, insensible à la corrosion
- Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1, F2, O3, T1
- Equipé de 3 Feux à LED de couleur Orange (diamètre 74mm) : photométrie 964 Candélas

BSU 2 feux

- Fixation métallique longueur : 1,20m
- Traitée anti-corrosion
- Collage 3 points
- Installation sur tout type de véhicule
- Fournie avec faisceau 6m, interrupteur et fusible



Ensembles 2 feux	Code
Barre avec 2 Gyroled oranges rotatifs	22647
Barre avec 2 Gyroled oranges à éclats	22648

BSU avec triangle à relevage manuel

- Fixation métallique Ecoplaque
- Traitée anti-corrosion
- Collage 3 points
- Installation sur tout type de véhicule
- Fournie avec faisceau 4,5m, interrupteur et fusible
- Système de blocage et de relevage manuel du triangle
- Livrée avec triangle AK5 double face, feux de 74mm



	Classe T1	Classe T2
Ensembles triangles	Code	Code
Triangle 500 12/24V	23316	23317
Triangle 700 12/24V	23318	23319

BSU avec triangle à relevage manuel et 1 feu

- Fixation métallique longueur : 0,80m pour 1 triangle et 1 feu
- Traitée anti-corrosion et collage 3 points
- Installation sur tout type de véhicule
- Fournie avec faisceau 6m, interrupteur et fusible
- Système de blocage et de relevage manuel du triangle
- Livrée avec triangle AK5 double face, feux de 74mm
- Le triangle est positionné côté conducteur et le feu au centre



	Triangle 500		Triangle 700	
	T1	T2	T1	T2
Gyroled orange rotatif	22532	22544	22533	22545
Gyroled orange à éclats	22534	22546	22535	22547

BSU avec triangle à relevage manuel et 2 feux

- Fixation métallique longueur : 1,20m pour 1 triangle et 2 feux
- Traitée anti-corrosion et collage 3 points
- Installation sur tout type de véhicule
- Fournie avec faisceau 6m, interrupteur et fusible
- Système de blocage et de relevage manuel du triangle
- Livrée avec triangle double face, feux de 74mm



	Triangle 500		Triangle 700	
	T1	T2	T1	T2
Gyroled orange rotatif	22538	22550	22539	22551
Gyroled orange à éclats	22540	22552	22541	22553

BSU avec triangle à relevage électrique et 2 feux

- Carénage et fixation en aluminium couleur brute à coller
- Installation sur tout type de véhicule
- Fournie avec faisceau 6m, interrupteur et fusible
- Livrée avec triangle AK5 double face, feux de 74mm
- Peinture du carénage possible en option, nous consulter



	Triangle 500		Triangle 700	
	T1	T2	T1	T2
Gyroled orange rotatif	22562	22574	22563	22575
Gyroled orange à éclats	22564	22576	22565	22577